



KYOEI

満足の走行性能で作業員を安全に運ぶ

LW型 レールスクーター

LW RAIL SCOOTER



【RC-LZ2】(2人乗り,狭軌用,小径絶縁車輪,2輪駆動)

標準型式	軌間	定格乗員	標準仕様車両重量(kg)	STD:希望小売価格(円)
RC-LZ2	1,067mm	2名	59.0	1,160,000
RC-LS2	1,435mm	2名	69.0	1,321,000

※記載事項はおことわりなく変更することがあります。 ※消費税別途。

製品企画・販売・保守・アフターサービス

®レール軌材株式会社

TEL.022-222-1821 FAX.022-222-1822
〒984-0075 宮城県仙台市若林区涌水小路6-1 東日本不動産仙台ファーストビル11階
Contact : rail2@minos.ocn.ne.jp URL : http://www.raikizai.com

製造元

株式会社 協栄製作所

POINT

LWレールスクーター

120ccエンジンで余裕の走行性能
59.5kgの軽量設計で離載線も容易
日常点検・緊急出動に最適なモデルが誕生しました！

POINT.01

軽いのに丈夫な造り

高強度アルミ7000系素材を採用
職人によるアルミ溶接

POINT.02

抜群の走行性能

最高速度30km/h
40/1000勾配から力強い登坂走行が可能

POINT.03

安心な絶縁対策

4輪絶縁車輪に加えて車軸ベアリング取り付け部で
絶縁



※カバーを外した状態です



※風防オプションとセット

[車両諸元]

型 式		RC-LZ2	RC-LS2
定 格 乗 員		2名	
軌 間(mm)		1,067	1,435
外形寸法	全長(mm)	1,280	1,280
	全幅(mm)	1,372	1,598
	全高(mm)	842	906
車 両 重 量(kg)		59.0	69.0
最高速度 (km/h)	平坦路	25	
	勾配(35/1,000)	15	
制 動 距 離		10m以下(社内テストコース・20(km/h)・平坦路・乾燥時)	
エ ン ジ ン		GX120(本田技研工業株式会社製) 手動グリップ方式	
駆 動 構 造		2輪駆動、ドライブチェーン式(椿本チェーン製)	
車輪構造	絶縁仕様(小径)	硬質ゴム被覆車輪(踏面径:φ162)	
	絶縁仕様(大径)	硬質ゴム被覆車輪(踏面径:φ212)	
	短絡仕様(大径)	アルミ鋳造車輪(踏面径:φ198)	
制動ブレーキ	ブレーキハンドル	液圧式ディスクブレーキ(二輪用純正品)	
	ディスクブレーキ	Brembo社製ディスクキャリパー(後輪軸)	
自 動 ロ ッ ク ブ レ ー キ		機械式ブレーキ(前輪)	
前 照 灯		DS535b-DRV(12V9.4W)(PIAA製)	
ス ピ ー ド メ ー タ ー		CC-RD200(CATEYE製)	
警 報 器		二輪用純正品(フロントハンドル左側支柱)	
バ ト ラ イ ト		VL07R-D24NY(12V0.9W)(日恵製作所製)	
ST1:上面風防(2.4kg)		硬質塩化ビニール樹脂製(1Set:左右装着)	
ST2:風防折畳(2.4kg)		上側風防折畳・左右固定クランプ(4本/1式左右装着)	
F:下面風防(1.6kg)		アルミ製・黄色塗装(小物入れ付)	
P:バトライト(0.4kg)		LED:0.8W・支柱(600mm)仕様	
V1:クッションカバー(0.2kg)		防水生地・クッションシートカバー(1席分)	
V8:マフラー防水仕様		マフラーカバー-防水乾式仕様	
現状上記以外のオプションパーツは用意しておりません。			

警告 | 本機の使用に際し安全を確保するために、取扱説明書通りの扱いが必要になりますので、事前に充分お読みいただき正しい取り扱いを行って下さい。

※ はオプション(OP)仕様。

※記載事項はおことわりなく変更することがあります。

[価格表]

標準型式	軌間 (mm)	定員	車輪	標準仕様	重量 (kg)	希望小売価格 (円)
RC-LZ2	狭軌(1067)	2名	小径絶縁	・120ccエンジン ・2輪駆動 ・前照灯2灯付 ・軽量シート	59.0	1,160,000
RC-LS2	標準軌(1435)	2名	大径短絡		69.0	1,321,000

※記載事項はおことわりなく変更することがあります。 ※消費税別途。

以下はオプション(OP)仕様となります。

オプション	記号	内容	仕様詳細	重量(kg)	LZ	LS	希望小売価格(円)
駆動方式	WR	2輪駆動→4輪駆動		4.0	○	○	50,000
上面風防	ST1	固定式	透明ポリカーボネート製、左右独立2個付	2.4	○	○	43,300
	ST2	折畳式		2.4	○	○	60,300
下側風防	F	アルミ製・イエローカラーリング(ドキュメントBOX付き)		1.6	○	○	58,400
回転灯	P	車両後部支柱付きLED仕様(LED:08W/支柱600mm)		0.4	○	○	50,000
前側持上げハンドル	M	折りたたみ式・車両持上げハンドル		2.2	○	○	113,400
後側持上げハンドル	R	固定式・車両持上げハンドル		1.0	○	○	83,400
その他	V1	防水クッションカバー(1席分)		0.2	○	○	12,340
	V8	マフラー防水仕様(エアクリーナー防水乾式仕様)		-	○	○	10,500
特殊仕様	Z	上記以外の特殊仕様			○	○	別途

【備考】

※【OP-ST】は同項目内で1つ選択、それ以外は必要に応じてオプションを選択して下さい。

※色付き のオプションは、ARRSと共通オプションです。

※ はオプション(OP)仕様。※記載事項はおことわりなく変更することがあります。※消費税別途。