

軌道工事用安全靴 甲プロ付 安全長編靴RK38D-6



現場ご要望に傾聴し、プロツールとして製品化!!

(株)シモン製牛革安全靴の履き心地を是非お試し下さい!!

スムーズに着脱できる マジックタイプ

持ち手部分を大きくし、
スムーズに開閉。

内側当革付

ワイドACM樹脂先芯

足あたりを軽減し、
軽くて強い。

甲プロテクト付



液体の浸入を防ぐ設計

甲被と靴底の接合部分から
液体の浸入を防ぐ
「プロテクトライン」。

耐滑性が向上

JIS規格の耐滑性(F)、
安全靴・作業靴技術指針
(区分4)をクリア。



安心の安全性能

JIS T 8101 革製S種
(普通作業用)EF合格品。



衝撃吸収E



先芯
ワイド
ACM樹脂



耐滑性F



2層
ポリウレタン

商品名

甲プロ付 安全長編靴
RK38D-6

(株式会社シモン製)

小売希望価格

オープン価格

(24.0~28.0cm※0.5cm毎)

発泡ポリウレタン

2層底

【靴底の主な特長】

2層構造の発泡ポリウレタンの絶妙なバランスによりクッション性を活かしつつ耐摩耗性にも優れた靴底。

クッション性と 耐久性

クッション性に優れた高発泡のウレタンと耐摩耗性に優れた硬質ウレタンの組み合わせ。

優れた 屈曲性

屈曲性と柔軟性に富み軽快なフットワークを表現。

耐滑性向上

耐滑性能(区分4)

JIS規格の耐滑性(F)、独立行政法人 労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」(区分4)をクリア。

主な仕様:

- 規格: JIS T 8101 革製S種(普通作業用)EF合格
- サイズ: 24.0~28.0cm ※0.5cm毎 ※23.0、23.5、29.0、30.0cmについては特注扱いにて対応可
- 甲被: 牛革(型押しソフト) ●先芯: ワイドACM樹脂先芯 ●靴底: 発泡ポリウレタン2層底
- 中敷: カップインソール ●甲プロ付 ●特記事項: ISO 14001, OHSAS18001 認証取得工場にて製造

製品企画・販売・保守・アフターサービス

®レール軌材株式会社

TEL.022-222-1821 FAX.022-222-1822
〒984-0075 宮城県仙台市若林区鴻巣小路6-1 東日本不動産仙台ファーストビル11階
Contact : rail2@minos.ocn.ne.jp URL : http://www.raikizai.com

製造元

株式会社 シモン